

**Kaseta ECO250 Q08 GTK – z tubusem,
do montażu w podłodze podniesionej,
z zewnętrzną ramką dociskową.**



Kwadratowa **kaseta podłogowa** z blachy nierdzewnej,
z zewnętrzną ramką osłonową.

Jako **wypust** na kabelki służy mocny, cylindryczny **tubus** z aluminium.

Kaseta do montażu w przygotowanym uprzednio otworze **w płycie podłogi podniesionej.**

Można kasetę zamontować także w uniwersalnej puszcze podłogowej **UDH3** oraz w ramie **UDM3 Q25.**

Zewnętrzna ramka maskuje nierówności cięcia materiału wykończeniowego na podłodze, ale również dociska **wykładzinę**, położoną na podłodze podniesionej.

Generalnie bowiem podłogi podniesione wykończone są różnego rodzaju **wykładzinami!**

Przeznaczenie kasety: pomieszczenia wewnętrzne; do podłóg czyszczonych na sucho lub **mokro**.

Kaseta przygotowana do montażu **8 gniazd M45** (45 x 45 mm) w **2** puszkach montażowych **PM12Q 8M** (nr katalog. 705 998 050).

Montaż gniazd skośny (wtyczki wpinane z boku).

Wymiarowanie kasety.

Wymiary: 250 x 250 x 100 mm.

Min. **zagłębienie:** 100 mm.

Grubość ramki dociskającej: **2 mm**.

Szerokość ramki dociskającej: **10 mm**.

Zagłębienie w ramie wewn. kasety: **20 mm**.

Wymiary otworu montażowego pod kasetę: 251 x 251mm.

Obciążalność: 1500 N.

Oznaczenie typu kasety ECO250 Q08 GTK:

950ECO250Q08LEE3 GTK.

Uwaga: dostępne (na zamówienie) kasety jw., **lecz mosiężne**.

Oznaczenie kasety mosiężnej: **950ECO250Q08LECu GTK.**

Tubus.

Jest to mocny wypust, służący jako wyprowadzenie kabelków z kasety.

Tubus w formie walca.

Montowany centralnie w ramie wewn. kasety ECO.

W ramie kasety zamontowany jest **zespół montażowy**, w który można następnie wkręcić **tubus** (lub zespół zaślepić dekielkiem).



Materiał: aluminium anodowane na kolor naturalnego aluminium.

Wymiarowanie tubusa.

Średnica zewn.: 80 mm

Średnica wewn.: 60 mm

Wysokość: 33 mm

Oznaczenie tubusa: **WKTU 60**, nr katalogowy: **681 988 555**.

Dekielek zamykany (i otwierany) płaskim kluczem.



Oznaczenie klucza: **ZKL 4**, nr katalogowy klucza: **998 055 980**.