

**Kaseta ECO Q12 LE GL -  
do montażu w wylewce -  
z pionową krawędzią pod kamień,  
parkiet, deski itp.**



Poziomowana, kwadratowa **kaseta podłogowa z blachy nierdzewnej, z pionową krawędzią** ramki.

Pod wklejenie w pokrywę **parkietu, desek lub kamienia naturalnego** (grub. maks. **20 mm**).

Ale również pod wykończenie podłogi **plytkami, panelami** itd.

W ramie wewn. **uchylny wypust** na kabelki (ozn. **LE**).

Kaseta przygotowana pod montaż **12 gniazd** standardu M45 (45 x 45 mm).

**Poziomy montaż** gniazd w kasecie.

Gniazda montowane **w 3 puszkach montażowych typ GBPM4 M8S** (nr katalog. **405 998 050**).

## Uwaga:

do montażu kaset **w wylewce betonowej** i podejściu do kasety **kanalami** podłogowymi, konieczna jest **puszka podłogowa UDH Q2.1** (kanały o maks. szer. do 240 mm)  
lub uniwersalna puszka podłogowa **UDH3** (+ rama montażowa **UDM3 Q250**) - dla kanałów o maks. szer. do 340 mm.

## Wymiarowanie kasety.

**Wymiary:** 250 x 250 x 100 mm.

**Min. zagłębienie:** 95 mm.

**Zagłębienie w ramie wewn. kasety:** 20 mm.

**Wymiary otworu montażowego pod kasetę:** 251 x 251mm.

**Obciążalność:** 1500 N.

**Materiał:** blacha nierdzewna V2A.

**Przeznaczenie:** do podłóg czyszczonych **na sucho**.

## Oznaczenia typu:

**950ECO250Q12LEE3 GL**

