

Mosiężne kasety ECO do wylewek – prod. Electraplan Termeloe – przeгляд.



Informacje ogólne.

Są to identyczne kasety serii ECO, jak te wykonane z blachy nierdzewnej.

Podstawowe parametry techniczne.

Materiał: mosiądz (blacha).

Wymiary: 255 x 255 x 100 mm.

Min. zagłębienie: 100 mm.

Wymiary otworu pod kasetę (np. w płycie podłogi podniesionej): **256 x 256 mm**).

Obciążalność kaset ECO: **1500 N**.

Przygotowane pod montaż **8 dowolnych gniazd M45** (45 x 45 mm).

Poziomowane kasety podłogowe z blachy mosiężnej, do montażu w wylewce betonowej.

Uwaga: do montażu kaset w jastrychu należy bezwzględnie stosować puszkę podłogową uniwersalną **UDH3** oraz ramę montażową **UDM3 Q250**.

Odmiiany mosiężnych kaset ECO do wylewek.

	<p>Kaseta ślepa, służąca jako rewizja</p>	<p>Typ ECO 250 B Cu</p> <p>Nr katalog. 950 250 Q22 Cu B</p>
	<p>Kaseta z wypustem uchylnym LE</p>	<p>Typ ECO 250 GL Cu</p> <p>Nr katalog. 950 250 Q12 Cu GL</p>
	<p>Kaseta z wypustem w formie tubusa</p> <p>Uwaga: tubus z aluminium!</p>	<p>Typ ECO 250 Q52 GT Cu</p> <p>Nr katalog. 950 250 Q52 Cu GT</p>